



Axis-Q 450 6E (220V/60Hz)

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-Q 450 6E (220V/60Hz)
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	450
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	60
Peso	kg	10.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido






Dimensiones

ØD	Ød	B	B1	L
465	11	576	535	230


Ø d
L
□ B1
□ B


ø D+10
ø D

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-Q 450 6E (220V/60Hz)
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	90
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	32
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.288
Nivel de potencia acústica (dB(A))	84