

BL03 CFH 3500

Unidades de recuperación de calor montadas en el suelo

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 36
• Tipo de intercambiador de calor: De placas de contracorriente
• Material del intercambiador de calor: Placas de poliestireno perfiladas
• Filtro de inyección: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Filtro de extracción: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Recalentador: Opcional
• Precalentador: Opcional
• Protocolo BMS: ModBus, Bacnet
• Control: Panel de control con cable
• Material de la carcasa: Acero Aluzinc

	Unidad de medida	BL03 CFH 3500
Especificaciones de la carcasa	-	40 mm, T3/TB4
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	700x400
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	380
Tensión máxima de alimentación	V	480
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal del ventilador de alimentación	W	1100
Ventilador extractor de potencia nominal	W	1100
Corriente de la unidad (sin calefactores eléctricos)	A	3.87
Caudal máximo de aire	m³/h	4200
	m³/h	4000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	36
Tipo de intercambiador de calor	-	De placas de contracorriente
Material del intercambiador de calor	-	Placas de poliestireno perfiladas
Peso	kg	400
Filtro de inyección	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Filtro de extracción	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	60
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-40

Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP54

Dimensiones