

BLS02 CFH 2500

Unidades de recuperación de calor montadas en el suelo

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 37
- Tipo de intercambiador de calor: De placas de contracorriente
- Material del intercambiador de calor: Placas de poliestireno perfiladas
- Filtro de inyección: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
- Filtro de extracción: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Automático
- Precalentador: Opcional
- Recalentador: Opcional
- Protocolo BMS: Bacnet, ModBus
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc

	Unidad de medida	BLS02 CFH 2500
Especificaciones de la carcasa	-	50 mm, T2/TB2
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	600x350
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	380
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal del ventilador de alimentación	W	1200
Ventilador extractor de potencia nominal	W	1200
Corriente de la unidad (sin calefactores eléctricos)	A	4.15
Caudal máximo de aire	m³/h	2850
	m³/h	2700
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	37
Tipo de intercambiador de calor	-	De placas de contracorriente
Material del intercambiador de calor	-	Placas de poliestireno perfiladas
Peso	kg	365
Filtro de inyección	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Filtro de extracción	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-40
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	60

Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP54

Dimensiones