

BLAUBOX ME 2000-18 Pro

Unidades de ventilación de suministro

- Potencia del postcalentador eléctrico: 18000
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 40
- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: Eléctrico
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX ME 2000-18 Pro
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	500x250
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	490
Potencia del postcalentador eléctrico	W	18000
Corriente máxima	A	28.15
Caudal máximo de aire	m³/h	2000
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1100
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	40
Peso	kg	61.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

Dimensiones

B	B1	B2	H	L	L1
600	500	649	480	800	680



Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 50x25		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 50x25		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 50x25-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción

SL 50x25		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 545x390x47 G4		G4 panel filter