

BlauCool BLHP-R100-P-S/1R3A

Bombas de calor aire-agua (tipo split)

- COP: 3.84
- Refrigerante: R32
- EER: 2.8

	Unidad de medida	BlauCool BLHP-R100-P-S/1R3A
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Peso neto de la unidad exterior	kg	56.3
Peso bruto de la unidad exterior	kg	61
Peso neto de la unidad interior	kg	48
Peso bruto de la unidad interior	kg	56
Nivel de potencia sonora (unidad exterior)	dB(A)	68
Nivel de potencia acústica (unidad interior)	dB(A)	45
Intensidad máxima de la corriente (unidad exterior)	A	22
Intensidad máxima de la corriente (unidad interior)	A	17
Potencia máxima absorbida (unidad exterior)	kW	5
Potencia máxima absorbida (unidad interior)	kW	3.6
Fuente de alimentación (unidad exterior)	-	220-240V/1ph/50Hz
Fuente de alimentación (unidad interior)	-	220-240V/1ph/50Hz
COP	-	3.84
Cantidad de carga del refrigerante	kg	3
Refrigerante	-	R32
EER	-	2.8
Tubo de conexión de gas	mm	15.88
Capacidad de calefacción	kW	10.8

Capacidad de refrigeración	kW	8.5

Dimensiones