

BlauCool BLHP-R160-P-S/3R3A

Bombas de calor aire-agua (tipo split)

- COP: 3.64
- Refrigerante: R32
- EER: 2.81

	Unidad de medida	BlauCool BLHP-R160-P-S/3R3A
Cantidad de fases	-	3
Peso neto de la unidad exterior	kg	124
Peso bruto de la unidad exterior	kg	138
Peso neto de la unidad interior	kg	48
Peso bruto de la unidad interior	kg	56
Nivel de potencia sonora (unidad exterior)	dB(A)	70
Nivel de potencia acústica (unidad interior)	dB(A)	45
Intensidad máxima de la corriente (unidad exterior)	A	12.1
Intensidad máxima de la corriente (unidad interior)	A	17
Potencia máxima absorbida (unidad exterior)	kW	6.4
Potencia máxima absorbida (unidad interior)	kW	3.6
Fuente de alimentación (unidad exterior)	-	380-415V/3ph/50Hz
Fuente de alimentación (unidad interior)	-	220-240V/1ph/50Hz
COP	-	3.64
Cantidad de carga del refrigerante	kg	3.8
Refrigerante	-	R32
EER	-	2.81
Tubo de conexión de gas	mm	15.88
Capacidad de calefacción	kW	17.28
Capacidad de refrigeración	kW	15.2

Dimensiones