# BLS02 RP 2500



• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 35
• Tipo de intercambiador de calor: Rotatorio, condensante o entálpico
• Material del intercambiador de calor: Aluminio/aluminio con recubrimiento higroscópico
• Filtro de inyección: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Filtro de extracción: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• En carcasa con aislamiento acústico
• Recalentador: Opcional
• Precalentador: Opcional
• Protocolo BMS: ModBus, Bacnet
• Material de la carcasa: Acero Aluzinc

| | Unidad de medida | BLS02 RP 2500 |
|---|---|---|
| Especificaciones de la carcasa | - | 50 mm, T2/TB2 |
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 500x300 |
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 380 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 400 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal del ventilador de alimentación | W | 1200 |
| Ventilador extractor de potencia nominal | W | 1200 |
| Corriente de la unidad (sin calefactores eléctricos) | A | 4.3 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 2850 |
| | m³/h | 2700 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 35 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | Rotatorio, condensante o entálpico |
| Material del intercambiador de calor | - | Aluminio/aluminio con recubrimiento higroscópico |
| Peso | kg | 295 |
| Filtro de inyección | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Filtro de extracción | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 40 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 60 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | -40 |

| | | |
|---|---|---|
| Grado de protección IP | - | IP22 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP54 |

## Dimensiones