

BLS20 CFH 18000

Unidades de recuperación de calor montadas en el suelo

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 33
• Tipo de intercambiador de calor: De placas de contracorriente
• Material del intercambiador de calor: Placas de poliestireno perfiladas
• Filtro de inyección: ePM2.5 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Filtro de extracción: ePM2.5 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Precalentador: Opcional
• Recalentador: Opcional
• Protocolo BMS: ModBus, Bacnet
• Control: Panel de control con cable
• Material de la carcasa: Acero Aluzinc

	Unidad de medida	BLS20 CFH 18000
Especificaciones de la carcasa	-	50 mm, T2/TB2
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	2000x1000
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	380
Tensión máxima de alimentación	V	480
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal del ventilador de alimentación	W	8x1100
Ventilador extractor de potencia nominal	W	8x1100
Corriente de la unidad (sin calefactores eléctricos)	A	28.51
Caudal máximo de aire	m³/h	20200
	m³/h	20000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	33
Tipo de intercambiador de calor	-	De placas de contracorriente
Material del intercambiador de calor	-	Placas de poliestireno perfiladas
Peso	kg	1180
Filtro de inyección	-	ePM2.5 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Filtro de extracción	-	ePM2.5 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-40
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	60

Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP54

Dimensiones