

Ceileo DC 150 H


Ventiladores de extracción de perfil bajo con bajo nivel sonoro para montaje en el techo

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 29
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Sensor de humedad
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Ceileo DC 150 H
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	150
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	120
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	26
Corriente máxima	A	0.24
Caudal máximo de aire	m³/h	254
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1100
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	29
Peso	kg	5.1
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IPX2

Dimensiones

Ø D	L1	A	B	C	E	H	h
149	50	330	258	260	395	188	18


A
E
L1
B
L2
H
ØD
Ød
h
C

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Ceileo DC 150 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-54	A+	-27	B	-11.5	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	100					
Potencia eléctrica de entrada (W)	14					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.044					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.1					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	53					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	53		53		53	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad

Conductos flexibles

Nombre	La foto	Descripción
BlauFlex PVC		Conductos de aire flexibles BlauFlex