

Force 100 H

Ventilador centrífugo

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 36
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Force 100 H
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	100
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	16
Caudal máximo de aire	m^3/h	98
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	36
Peso	kg	1.2
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	45
Grado de protección IP	-	IP2X
Material de rodete	-	Plástico



Dimensiones

a	b	c	Ø D	e	f	g
180	195	132	98	26	73	59



Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Force 100 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.2	A+	-26.2	B	-10.7	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	98					
Potencia eléctrica de entrada (W)	16					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.105					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	56					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	85		85		85	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	