


Freshpoint 160-E L055


La unidad HRV inteligente para ventilación de una sola estancia con filtración de aire, calefactor eléctrico, ajustes de flujo de aire personalizables e interfaz fácil de usar

- Potencia del precalentador eléctrico: 100
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 42
- Material del intercambiador de calor: Cobre
- Filtro: G3
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad
- Sensor de temperatura
- Calentador

	Unidad de medida	Freshpoint 160-E L055
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	160
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	22
Potencia del precalentador eléctrico	W	100
Corriente máxima	A	0.62
Caudal máximo de aire	m^3/h	57
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	42
Eficiencia de recuperación de calor	%	88
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	88
Material del intercambiador de calor	-	Cobre
Filtro	-	G3
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grosor mínimo de la pared	mm	445
Grosor máximo de la pared	mm	550

Dimensiones

D	L	L1
162	650	550



Accesorios

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
CPSO-200 Freshpoint 160		External compensator pad
CPSO-120 Freshpoint 160		External compensator pad
CPSO-80 Freshpoint 160		External compensator pad
CPSO-160 Freshpoint 160		External compensator pad
CPSO-40 Freshpoint 160		External compensator pad
MPS Freshpoint 160		Stainless steel cuff for external installation

SF Freshpoint G3		Filter (2 pcs.)
SF Freshpoint G4		Filter (2 pcs.)
SF Freshpoint G4 + carbon		Filter (2 pcs.)