

Hi-Fi 125

Ventilador axial de extracción de bajo nivel sonoro

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 32
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno

	Unidad de medida	Hi-Fi 125
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	18
Corriente máxima	A	0.11
Caudal máximo de aire	m^3/h	155
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	32
Peso	kg	0.75
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	c	Ø d	e
180	85	124	41


□ a


Ø d
c
e

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Hi-Fi 125					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-29.9	B	-13.5	E	-4.1	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	155					
Potencia eléctrica de entrada (W)	18					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.03					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.116					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	52					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	145		145		145	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	