



Hybrid Max S21

Unidad descentralizada para pequeños ambientes residenciales y no residenciales, oficinas, aulas escolares

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 32
- Nivel de presión sonora LpA a 1 m: 42
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Automático
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Panel de control integrado, Smartphone, Panel de control inalámbrico
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor de temperatura: Integrado


	Unidad de medida	Hybrid Max S21		
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	125		
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60		
Potencia nominal	W	58		
Corriente máxima	A	0.5		
Caudal máximo de aire	m^3/h	60	90	160
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	2800		
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	32		
Nivel de presión sonora LpA a 1 m	dB(A)	42		
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	95		
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo		
Material del intercambiador de calor	-	Poliestireno		
Peso	kg	47		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25		


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
speed_10
speed_11
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
50
100
150
Airflow [m3/h]



Dimensiones

Ecodesign



Trademark	Blauberg					
Model	Hybrid Max S21					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-76.3	A+	-40.1	A	-16.7	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	76					
Rango de caudal máximo (m³/h)	190					
Potencia eléctrica de entrada (W)	58					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.038					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.207					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Sensibilidad del caudal de aire a +20 Pa y -20 Pa (%)	0					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	50					
Tipología declarada	RVU BVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	703		166		121	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8517		4354		1969	