



Iso-VK 560 4D

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasa insonorizada con temperatura de funcionamiento de 120 °C


- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 58
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-VK 560 4D
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	560
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	3000
Corriente máxima	A	6.4
Caudal máximo de aire	m^3/h	12750
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1450
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	58
Peso	kg	130.3
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima de aire a transportar	-	120 °C en funcionamiento continuo
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Acero
Tamaño	mm	560




Dimensiones

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
900	938	840	900	938	900	938	365


H1
H
L
L1


H2
W2


W
W1