




Iso-VK EC 800 D

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasas insonorizadas con temperatura de funcionamiento de 120 °C con motores EC

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 67
- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-VK EC 800 D
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	5500
Corriente máxima	A	12.9
Caudal máximo de aire	m³/h	27500
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	1000
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	67
Peso	kg	245
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima de aire a transportar	-	120 °C en funcionamiento continuo
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Acero
Tamaño	mm	800







Dimensiones

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1175	1213	1115	1175	1213	1175	1213	506


H1
H
L
L1


H2
W2


W
W1

Accesorios

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC