

# Kamin-ER 125 AF

Ventiladores de chimenea

• Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 37
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición

| | Unidad de medida | Kamin-ER 125 AF |
|---|---|---|
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 125 |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Potencia nominal | W | 32 |
| Corriente máxima | A | 0.14 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 350 |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 1335 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 37 |
| Peso | kg | 7.8 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 150 |
| Grado de protección IP | - | IPX2 |
| Material de rodete | - | Acero galvanizado |
| Tamaño | mm | 125 |

## Dimensiones

| Ø D | B | H | H1 | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 245 | 500 | 450 | 260 | 50 |

