

# KOMFORT D6B 350 L E

Nueva solución de climatización inteligente para edificios de consumo energético ultrabajo

- Potencia del precalentador eléctrico: 1000
- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 39.3
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Filtro de inyección: G4 + F7
- Filtro de extracción: G4
- Precalentador: Eléctrico
- Control: Panel de control con cable
- Sensor de humedad
- Sensor de CO2
- Sensor PM2,5
- Sensor de temperatura

| | Unidad de medida | KOMFORT D6B 350 L E |
|---|---|---|
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Potencia nominal | W | 116 |
| Potencia del precalentador eléctrico | W | 1000 |
| Corriente máxima | A | 5.07 |
| Caudal máximo de aire | $m^3/h$ | 350 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 39.3 |
| Eficiencia máxima de la recuperación del calor | % | 74 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | A contraflujo |
| Peso | kg | 49 |
| Filtro de inyección | - | G4 + F7 |
| Filtro de extracción | - | G4 |

## Dimensiones