



KOMFORT EC DB 350 L S14

Unidades colgantes de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 34
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno
- Filtro de inyección: F7
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Manual
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional


	Unidad de medida	KOMFORT EC DB 350 L S14
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	160
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	170
Corriente máxima	A	1.3
Caudal máximo de aire	m³/h	410
Velocidad de rotación a 50 Hz	-	3200
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	34
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	91
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Poliestireno
Peso	kg	70
Filtro de inyección	-	F7
Filtro de extracción	-	G4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22

Humedad máxima del aire ambiente	%	80
Grado de protección IP del variador	-	IP44




Dimensiones

ØD	B	H	H1	L
160	1044	320	363	1138



Ecodesign



Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT EC DB 350 L S14					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-80.5	A+	-42.4	A+	-16.6	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	83					
Rango de caudal máximo (m³/h)	370					
Potencia eléctrica de entrada (W)	168					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.06					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.199					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	54					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	687		150		105	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8334		4260		1926	

Accesorios

Sifón de drenaje de condensado

Nombre	La foto	Descripción
SFK 20x32		Sifón hidráulico para drenaje de condensados

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción

SD 160/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 603x253x48 F7		F7 panel filter

FP 603x253x48 G4		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
Belimo TF230		Actuadores eléctricos