

KOMFORT GRE EC 800

La unidad de recuperación total de calor de la serie KOMFORT GRE está diseñada específicamente para edificios con un consumo energético ultrabajo

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 46
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Filtro de inyección: G4 + H11
- Filtro de extracción: G4
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Automático
- Precalentador: Opcional
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Sensor de humedad
- Sensor de CO2
- Sensor PM2,5
- Sensor de temperatura

	Unidad de medida	KOMFORT GRE EC 800
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	355
Caudal máximo de aire	m³/h	800
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	46
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	70.3
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Peso	kg	74
Filtro de inyección	-	G4 + H11
Filtro de extracción	-	G4

Dimensiones

L	W	H	A	B	C	D	E	F	G	J	K	M
1140	1130	390	1070	1310	285	578	285	578	245	1185	1340	195