

KOMFORT Ultra 350-E ME

La serie KOMFORT Ultra ME es el primer sistema de aire fresco central Blauberg en adoptar la estructura monocasco EPP, que ofrece un excelente rendimiento en cuanto a estanqueidad, reducción del ruido y conservación del calor

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 25-46
- Tipo de intercambiador de calor: Flujo cruzado
- Filtro de inyección: G4+G3 composite filter, H13 silver ion composite filter
- Filtro de extracción: G4+G3 composite filter
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Material de la carcasa: Acero revestido

	Unidad de medida	KOMFORT Ultra 350-E ME
Tensión máxima de alimentación	V	220
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia nominal	W	113
Corriente máxima	A	0.77
Caudal máximo de aire	m³/h	350
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	25-46
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	73
Tipo de intercambiador de calor	-	Flujo cruzado
Peso	kg	23
Filtro de inyección	-	G4+G3 composite filter, H13 silver ion composite filter
Filtro de extracción	-	G4+G3 composite filter
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25

Dimensiones

0D	B	H	H1	L	L1
125	285	463	63	732	836