


Reneo D 240-E R S21


Unidades de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 33
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- Filtro de inyección: Coarse > 60 % (G4) (option: ePM1 60 % (F7))
- Filtro de extracción: Coarse > 60 %
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Automático
- Recalentador: Opcional
- Precalentador: Opcional
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: EPP
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	Reneo D 240-E R S21
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	160
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal	W	171
Corriente máxima	A	1.34
Caudal máximo de aire	m³/h	310
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	33
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	81
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	16
Filtro de inyección	-	Coarse > 60 % (G4) (option: ePM1 60 % (F7))
Filtro de extracción	-	Coarse > 60 %
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22


Humedad máxima del aire ambiente	%	60
Grado de protección IP del variador	-	IP44







Dimensiones

Ø D	H	L	L1	W / B	W1 / B1
160	272	930	617	640	300


Ø D
L
W1
W


L1
H

Ecodesign



Trademark	Blauberg					
Model	Reneo D 240-E R S21					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-73.2	A+	-37.9	A	-15	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	69					
Rango de caudal máximo (m³/h)	286					
Potencia eléctrica de entrada (W)	171					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.056					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.323					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	53					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	753		216		171	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8331		4258		1926	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 160/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 160/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Calentadores

Nombre	La foto	Descripción
EVH 160-0.8-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-1.2-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-1.7-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-2.0-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
ENH 160-0.8-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 160-1.2-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 160-1.7-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 160-2.0-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD

S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2
CD-3		Carbon dioxide sensor

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 205x200x48 ePM1 60 % (F7)		F7 panel filter
FP 205x200x48 Coarse 90 % (G4)		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción

Belimo TF230		Actuadores eléctricos