



S-Vent

200x93-1,1-2D-R90

Ventiladores radiales

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 73
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
- Material de la carcasa: Acero revestido

| | Unidad de medida | S-Vent 200x93-1,1-2D-R90 |
|--|-------------------|--------------------------|
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 400 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 400 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Potencia nominal | W | 1100 |
| Corriente máxima | A | 2.6 |
| Caudal máximo de aire | m ³ /h | 1900 |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 2800 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 73 |
| Peso | kg | 16.2 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 60 |
| Grado de protección IP | - | IP54 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP54 |
| Material de rodete | - | Acero galvanizado |

Dimensiones

| Ø D | Ø d | Ø D1 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 200 | 10 | 10 | 345 | 436 | 160 | 134 | 380 | 160 | 129 | 158 | 270 | 284 | 24 | 315 | 90 |

