


Valeo-BF 75/100

Ventiladores centrífugos de alta presión en carcasa empotrada resistente al fuego (EI 60), con descarga de aire hacia arriba

- Nivel de presión sonora LpA a 3 m: 38
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno

	Unidad de medida	Valeo-BF 75/100	
Velocidad	-	1	2
Dimensiones del conducto de aire conectado	mm	80	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Potencia nominal	W	24	29
Corriente máxima	A	0.11	0.13
Caudal máximo de aire	m^3/h	75	100
Nivel de presión sonora LpA a 3 m	dB(A)	29	38
Peso	kg	2.7	
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1	
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40	
Grado de protección IP	-	IP55	

Dimensiones


124
□ 274
Ø 80
320
□ 265
135
56
Ø 80
163
320
□ 274

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Valeo-BF 75/100					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-21.4	D	-5	F	4.4	G
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	83					
Potencia eléctrica de entrada (W)	29					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.388					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	49					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	486		486		486	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-3/5		Interruptor multivelocidad