

AirWall

Single-room wall mounting HRV with high-efficiency HRV or ERV counter-flow recovery and app control. Cold-climate versions add integrated heaters plus mechanical supply and gravity exhaust dampers

- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno, Entalpía
- Material de la carcasa: Plástico ABS
- Sensor de humedad: Integrado
- Sensor de CO2: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Caudal de aire máximo (modo Boost), m³/h	Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A)	Eficiencia máxima de la recuperación del calor, %	Recalentador	Precalentador	Sensor de humedad	Sensor de CO2
 AirWall	80	150	28	98	✕	✕	Integrado	Opcional
 AirWall BLK	80	150	28	98	✕	✕	Integrado	Opcional
 AirWall E	80	150	28	98	✕	Eléctrico	Integrado	Opcional
 AirWall E BLK	80	150	28	98	✕	Eléctrico	Integrado	Opcional
 AirWall E2	80	150	28	98	Eléctrico	Eléctrico	Integrado	Opcional
 AirWall E2 BLK	80	150	28	98	Eléctrico	Eléctrico	Integrado	Opcional

 AirWall ERV	80	150	27	85	✖	✖	Integrado	Opcional
 AirWall ERV BLK	80	150	27	85	✖	✖	Integrado	Opcional
 AirWall E ERV	80	150	27	85	✖	Eléctrico	Integrado	Opcional
 AirWall E ERV BLK	80	150	27	85	✖	Eléctrico	Integrado	Opcional
 AirWall E2 ERV	80	150	27	85	Eléctrico	Eléctrico	Integrado	Opcional
 AirWall E2 ERV BLK	80	150	27	85	Eléctrico	Eléctrico	Integrado	Opcional