

# Auto

Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad
- Sensor de movimiento

| Línea de modelos | Dimensiones del conducto de aire conectado, mm | Potencia nominal, W | Caudal máximo de aire , m³/h | Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A) | Sensor de movimiento | Interruptor de cordón | Sensor de humedad | Temporizador | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto 100 | 100 | 18 | 98 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| Auto 100 S | 100 | 18 | 98 | 34 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1 |
| Auto 100 T | 100 | 18 | 98 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ | Temporizador de apagado | 1 |
| Auto 100 ST | 100 | 18 | 98 | 34 | ✗ | ✓ | ✗ | Temporizador de apagado | 1 |
| Auto 100 H | 100 | 18 | 98 | 34 | ✗ | ✗ | ✓ | Temporizador de apagado | 1 |
| Auto 100 SH | 100 | 18 | 98 | 34 | ✗ | ✓ | ✓ | Temporizador de apagado | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Auto 100 IR | 100 | 18 | 98 | 34 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  Auto 125 | 125 | 22 | 185 | 35 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  Auto 125 S | 125 | 22 | 185 | 35 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1 |
|  Auto 125 T | 125 | 22 | 185 | 35 | ✗ | ✗ | ✗ | Temporizador de apagado | 1 |
|  Auto 125 ST | 125 | 22 | 185 | 35 | ✗ | ✓ | ✗ | Temporizador de apagado | 1 |
|  Auto 125 H | 125 | 22 | 185 | 35 | ✗ | ✗ | ✓ | Temporizador de apagado | 1 |
|  Auto 125 SH | 125 | 22 | 185 | 35 | ✗ | ✓ | ✓ | Temporizador de apagado | 1 |
|  Auto 125 IR | 125 | 22 | 185 | 35 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  Auto 150 | 150 | 26 | 295 | 39 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  Auto 150 S | 150 | 26 | 295 | 39 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1 |
|  Auto 150 T | 150 | 26 | 295 | 39 | ✗ | ✗ | ✗ | Temporizador de apagado | 1 |
|  Auto 150 ST | 150 | 26 | 295 | 39 | ✗ | ✓ | ✗ | Temporizador de apagado | 1 |
|  Auto 150 H | 150 | 26 | 295 | 39 | ✗ | ✗ | ✓ | Temporizador de apagado | 1 |
|  Auto 150 SH | 150 | 26 | 295 | 39 | ✗ | ✓ | ✓ | Temporizador de apagado | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Auto 150 IR | 150 | 26 | 295 | 39 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | 1 |