








BlauAIR RH

Unidades de suministro y extracción de aire de dos niveles con recuperador rotativo



- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo, A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Automático
- Protocolo BMS: Bacnet

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire, m ³ /h	Precalentador	Recalentador	Protocolo BMS	Number of speeds
 BlauAIR RH 800	315	1	540	800	Opcional	Opcional	Bacnet	1
 BlauAIR RH 1200	315	1	1220	1200	Opcional	Opcional	Bacnet	1
 BlauAIR RH 1500	600x350	1	1220	1500	Opcional	Opcional	Bacnet	1
 BlauAIR RH 2500	600x350	1	1670	2500	Opcional	Opcional	Bacnet	1
 BlauAIR RH 3500	700x400	3	2460	3500	Opcional	Opcional	Bacnet	1
 BlauAIR RH 5000	1000x500	3	2820	5000	Opcional	Opcional	Bacnet	1

	BlauAIR RH 6000	1000x500	3	5480	6000	Opcional	Opcional	Bacnet	1
	BlauAIR RH 9000	1200x600	3	5480	9000	Opcional	Opcional	Bacnet	1