




BlauAIR RV

Unidades de suministro y extracción de aire de perfil bajo con recuperador rotativo y descarga de aire vertical

- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Automático
- Protocolo BMS: ModBus

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire, m ³ /h	Pre calentador	Recalentador	Protocolo BMS	Protección contra congelamiento
 BlauAIR RV 800	250	1	560	800	Opcional	Opcional	ModBus	
 BlauAIR RV 1200	250	1	1220	1200	Opcional	Opcional	ModBus	
 BlauAIR RV 1500	500x250	1	1220	1500	Opcional	Opcional	ModBus	Derivación
 BlauAIR RV 2500	500x250	1	1680	2500	Opcional	Opcional	ModBus	
 BlauAIR RV 3500	600x300	3	2480	3500	Opcional	Opcional	ModBus	
 BlauAIR RV 5000	1000x500	3	2840	5000	Opcional	Opcional	ModBus	

	BlauAIR RV 6000	1000x500	3	5480	6000	Opcional	Opcional	ModBus	
---	-----------------	----------	---	------	------	----------	----------	--------	--