

Centro EC

Ventiladores centrífugos de conducto en carcasas de plástico con motores EC

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Plástico

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de temperatura	Number of speeds
 Centro EC 100	100	1	82	340	✕	1
 Centro EC 125	125	1	84	420	✕	1
 Centro EC 150	150	1	82	630	✕	1
 Centro EC 200	200	1	84	885	✕	1
 Centro EC 250	250	1	165	1250	✕	1
 Centro EC 315	315	1	165	1500	✕	1
 Centro EC 100 W1	100	1	82	340	✕	1

 Centro EC 100 FR1	100	1	82	340	✖	1
 Centro EC 100 GI1	100	1	82	340	Integrado	1
 Centro EC 100 G1	100	1	82	340	Integrado	1
 Centro EC 125 W1	125	1	84	420	✖	1
 Centro EC 125 FR1	125	1	84	420	✖	1
 Centro EC 125 GI1	125	1	84	420	Integrado	1
 Centro EC 125 G1	125	1	84	420	Integrado	1
 Centro EC 150 W1	150	1	82	630	✖	1
 Centro EC 150 FR1	150	1	82	630	✖	1
 Centro EC 150 GI1	150	1	82	630	Integrado	1
 Centro EC 150 G1	150	1	82	630	Integrado	1
 Centro EC 200 W1	200	1	84	885	✖	1
 Centro EC 200 FR1	200	1	84	885	✖	1

 Centro EC 200 GI1	200	1	84	885	Integrado	1
 Centro EC 200 G1	200	1	84	885	Integrado	1
 Centro EC 250 W1	250	1	165	1250	✕	1
 Centro EC 250 FR1	250	1	165	1250	✕	1
 Centro EC 250 GI1	250	1	165	1250	Integrado	1
 Centro EC 250 G1	250	1	165	1250	Integrado	1
 Centro EC 315 W1	315	1	165	1500	✕	1
 Centro EC 315 FR1	315	1	165	1500	✕	1
 Centro EC 315 GI1	315	1	165	1500	Integrado	1
 Centro EC 315 G1	315	1	165	1500	Integrado	1