

Freshbox 100

Unidades de suministro y extracción de aire habitaciónales con recuperación de calor

• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Poliestireno, Entalpía
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Material de la carcasa: Acero revestido

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A)	Eficiencia máxima de la recuperación del calor, %	Precalentador	Control	Tipo de montaje
Freshbox 100	100	39	98	✖	Control remoto Panel de control integrado Panel de control con cable	Pared
Freshbox 100 black	100	39	98	✖	Control remoto Panel de control con cable Panel de control integrado	Pared
Freshbox 100 ERV	100	39	96	✖	Control remoto Panel de control integrado Panel de control con cable	Pared
Freshbox 100 ERV black	100	39	96	✖	Control remoto Panel de control con cable Panel de control integrado	Pared
Freshbox E-100	100	39	98	Eléctrico	Control remoto Panel de control integrado Panel de control con cable	Pared
Freshbox E-100 black	100	39	98	Eléctrico	Control remoto Panel de control con cable Panel de control integrado	Pared

 Freshbox E-100 ERV	100	39	90	Eléctrico	Control remoto Panel de control integrado Panel de control con cable	Pared
 Freshbox E-100 ERV black	100	39	90	Eléctrico	Control remoto Panel de control con cable Panel de control integrado	Pared