

Hybrid Max

Unidad descentralizada para pequeños ambientes residenciales y no residenciales, oficinas, aulas escolares

• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Poliestireno, Entalpía
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Protocolo BMS: ModBus
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Sensor de humedad: Opcional
• Sensor de CO2: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire, m³/h	Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A)	Eficiencia máxima de la recuperación del calor, %	Recalentador	Control	Tipo de montaje	Sensor de humedad	Sensor de CO2	Sensor de COV
Hybrid Max S14	160	32	95	✕	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Colgado	Opcional	Opcional	Opcional
Hybrid Max S21	160	32	95	✕	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Colgado	Opcional	Opcional	Opcional
Hybrid Max E S21	160	32	95	Eléctrico	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Colgado	Opcional	Opcional	Opcional
Hybrid Max E ERV S21	160	32	89	Eléctrico	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Colgado	Opcional	Opcional	Opcional

 Hybrid Max ERV S14	160	32	89	✖	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Colgado	Opcional	Opcional	Opcional
 Hybrid Max ERV S21	160	32	89	✖	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Colgado	Opcional	Opcional	Opcional