

Hybrid

Unidad de ventilación centralizada para apartamentos pequeños

• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Entalpía, Poliestireno
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Protocolo BMS: ModBus
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Sensor de humedad: Opcional
• Sensor de CO2: Opcional
• Sensor PM2,5: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A)	Eficiencia máxima de la recuperación del calor, %	Control	Tipo de montaje	Sensor de humedad	Sensor de CO2	Sensor de COV
 Hybrid ERV R S14	160	33	89	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional
 Hybrid ERV L S14	160	33	89	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional
 Hybrid ERV R S21	160	33	89	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional
 Hybrid ERV L S21	160	33	89	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional

 Hybrid R S14	160	33	95	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional
 Hybrid L S14	160	33	95	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional
 Hybrid R S21	160	33	95	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional
 Hybrid L S21	160	33	95	Panel de control inalámbrico Smartphone Panel de control integrado	Techo	Opcional	Opcional	Opcional