

Iso-Primo EC

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada con motores EC

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de temperatura	Temporizador	Number of speeds
Iso-Primo EC 200	200	1	121	1210	✕		1
Iso-Primo EC 200 T	200	1	121	1210	✕	Temporizador de apagado	1
Iso-Primo EC 200 G1	200	1	121	1210	Remoto		1
Iso-Primo EC 200 W	200	1	121	1210	✕		1
Iso-Primo EC 250	250	1	168	1750	✕		1
Iso-Primo EC 250 T	250	1	168	1750	✕	Temporizador de apagado	1

 Iso-Primo EC 250 G1	250	1	168	1750	Remoto		1
 Iso-Primo EC 250 W	250	1	168	1750	✕		1
 Iso-Primo EC 315	315	1	353	3090			1
 Iso-Primo EC 315 T	315	1	353	3090		Temporizador de apagado	1
 Iso-Primo EC 315 G1	315	1	353	3090	Remoto		1
 Iso-Primo EC 315 W	315	1	353	3090			1
 Iso-Primo EC 355	355	1	353	3500			1
 Iso-Primo EC 355 T	355	1	353	3500		Temporizador de apagado	1
 Iso-Primo EC 355 G1	355	1	353	3500	Remoto		1
 Iso-Primo EC 355 W	355	1	353	3500			1
 Iso-Primo EC 400 T	400	1	726	5415		Temporizador de apagado	1
 Iso-Primo EC 400 G1	400	1	726	5415	Remoto		1
 Iso-Primo EC 400 W	400	1	726	5415			1

 Iso-Primo EC 400	400	1	726	5415			1