

Iso-Primo

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Cantidad de fases	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m^3/h	Sensor de temperatura	Temporizador	Number of speeds
Iso-Primo 200	200	1	113	1110	✕		3
Iso-Primo 200 T	200	1	113	1110	✕	Temporizador de apagado	3
Iso-Primo 200 US	200	1	113	1110	✕		3
Iso-Primo 200 G1	200	1	113	1110	Remoto		3
Iso-Primo 200 W	200	1	113	1110	✕		3
Iso-Primo 250	250	1	188	1670	✕		3

 Iso-Primo 250 T	250	1	188	1670	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 250 US	250	1	188	1670	✕		3
 Iso-Primo 250 G1	250	1	188	1670	Remoto		3
 Iso-Primo 250 W	250	1	188	1670	✕		3
 Iso-Primo 315	315	1	148	2300			3
 Iso-Primo 315 T	315	1	148	2300		Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 315 US	315	1	148	2300			3
 Iso-Primo 315 G1	315	1	148	2300	Remoto		3
 Iso-Primo 315 W	315	1	148	2300			3
 Iso-Primo 355	355	1	150	2360			3
 Iso-Primo 355 T	355	1	150	2360		Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 355 US	355	1	150	2360			3
 Iso-Primo 355 G1	355	1	150	2360	Remoto		3

 Iso-Primo 355 W	355	1	150	2360			3
 Iso-Primo 400	400	1	224	3185			3
 Iso-Primo 400 T	400	1	224	3185		Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 400 US	400	1	224	3185			3
 Iso-Primo 400 G1	400	1	224	3185	Remoto		3
 Iso-Primo 400 W	400	1	224	3185			3