

Sileo Pro

Redesigned axial low-noise fans for extract ventilation

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Plástico
- Brida corta
- Sensor de humedad
- Sensor de movimiento

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A)	Sensor de movimiento	Interruptor de cordón	Sensor de humedad	Temporizador	Number of speeds
Sileo Pro 100	100	7	98	24	✗	✗	✗	✗	1
Sileo Pro 100 S	100	7	98	24	✗	✓	✗	✗	1
Sileo Pro 100 T	100	7	98	24	✗	✗	✗	Temporizador de apagado	1
Sileo Pro 100 TR	100	7	98	24	✗	✗	✗	Temporizador de encendido, Temporizador de apagado	1
Sileo Pro 100 ST	100	7	98	24	✗	✓	✗	Temporizador de apagado	1
Sileo Pro 100 H	100	7	98	24	✗	✗	✓	Temporizador de apagado	1
Sileo Pro 100 SH	100	7	98	24	✗	✓	✓	Temporizador de apagado	1

 Sileo Pro 100 IR	100	7	98	24	✔	✖	✖	Temporizador de apagado	1
 Sileo Pro 100 TA	100	8.5	105	25	✖	✖	✖	Temporizador adaptativo	1
 Sileo Pro 100 HA	100	8.5	105	25	✖	✖	✔	Temporizador adaptativo	1
 Sileo Pro 100 IRA	100	8.5	105	25	✔	✖	✖	Temporizador adaptativo	1
 Sileo V2 Pro 100 TA	100	8.5	105	25	✖	✖	✖	Temporizador adaptativo	2