

Trio

Ventilador axial de extracción de bajo nivel sonoro y bajo consumo energético

- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad

Línea de modelos	Dimensiones del conducto de aire conectado, mm	Potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A)	Interruptor de cordón	Sensor de humedad	Temporizador	Number of speeds
Trio 100	100	8	90	29	✗	✗	✗	1
Trio 100 S	100	8	90	29	✓	✗	✗	1
Trio 100 T	100	8	90	29	✗	✗	Temporizador de apagado	1
Trio 100 TR	100	8	90	29	✗	✗	Temporizador de apagado, Temporizador de encendido	1
Trio 100 ST	100	8	90	29	✓	✗	Temporizador de apagado	1
Trio 100 H	100	8	90	29	✗	✓	Temporizador de apagado	1

 Trio 100 SH	100	8	90	29	✔	✔	Temporizador de apagado	1
 Trio 150	150	28	255	35	✖	✖	✖	1
 Trio 150 S	150	28	255	35	✔	✖	✖	1
 Trio 150 T	150	28	255	35	✖	✖	Temporizador de apagado	1
 Trio 150 TR	150	28	255	35	✖	✖	Temporizador de apagado, Temporizador de encendido	1
 Trio 150 ST	150	28	255	35	✔	✖	Temporizador de apagado	1
 Trio 150 H	150	28	255	35	✖	✔	Temporizador de apagado	1
 Trio 150 SH	150	28	255	35	✔	✔	Temporizador de apagado	1
 Trio V2 100	100	8	81	28	✖	✖	✖	2
 Trio V2 100 TR	100	8	81	28	✖	✖	Temporizador de apagado, Temporizador de encendido	2
 Trio V2 100 H	100	8	81	28	✖	✔	Temporizador de apagado, Temporizador de encendido	2
 Trio V2 150	150	21	300	35	✖	✖	✖	2
 Trio V2 150 TR	150	21	300	35	✖	✖	Temporizador de apagado, Temporizador de encendido	2

 Trio V2 150 H	150	21	300	35	✗	✔	Temporizador de apagado, Temporizador de encendido	2