

Axis-QR

Wall-mounted axial fans

- Impeller type: Axial
- Casing material: Coated steel

Lineup	Connected air duct size, mm	Rated power, W	Maximum airflow, m³/h
 Axis-QR 200 2E	200	55	860
 Axis-QR 250 2E	250	80	1050
 Axis-QR 250 4E	250	50	800
 Axis-QR 300 2E	300	145	2230
 Axis-QR 300 4E	300	75	1340
 Axis-QR 350 4E	350	140	2500
 Axis-QR 400 4E	400	180	3580

 Axis-QR 450 4E	450	250	4680
 Axis-QR 450 4E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 450 6E		151	3200
 Axis-QR 450 6E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 500 4E	500	420	7060
 Axis-QR 500 4E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 500 6E		220	4880
 Axis-QR 500 6E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 550 4E	550	550	8800
 Axis-QR 550 4E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 550 6E		330	6400
 Axis-QR 550 6E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 630 4E	630	750	11900

 Axis-QR 630 4E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 630 6E		540	10900
 Axis-QR 630 6E (220V/60Hz)			
 Axis-QR 250 2D	250	80	1060
 Axis-QR 250 4D	250	60	850
 Axis-QR 300 2D	300	145	2310
 Axis-QR 300 4D	300	75	1310
 Axis-QR 350 4D	350	140	2350
 Axis-QR 400 4D	400	180	3740
 Axis-QR 450 4D	450	250	5280
 Axis-QR 450 4D (220V/60Hz)			
 Axis-QR 450 6D		148	3500
 Axis-QR 450 6D (220V/60Hz)			

 Axis-QR 500 4D	500	450	6570
 Axis-QR 500 4D (220V/60Hz)			
 Axis-QR 500 6D		230	4900
 Axis-QR 500 6D (220V/60Hz)			
 Axis-QR 550 4D	550	750	9700
 Axis-QR 550 4D (220V/60Hz)			
 Axis-QR 550 6D		337	6400
 Axis-QR 550 6D (220V/60Hz)			
 Axis-QR 630 4D	630	800	12200
 Axis-QR 630 4D (220V/60Hz)			
 Axis-QR 630 6D		550	10950
 Axis-QR 630 6D (220V/60Hz)			
 Axis-QR 710 6D	710	1150	15440

 Axis-QR 710 8D		700	12000
 Axis-QR 800 8D		700	15550