

# ARENA

## ОСЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Стойкий к ультрафиолету АБС-пластик.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на шарикоподшипниках.
- Гарантия 5 лет.
- Совместим с декоративными панелями **Blauberg Design Konzept**.



**Производительность:**  
до 174 м³/ч  
48 л/с



**Мощность:**  
от 14 Вт  
**SFP:**  
от 0,33 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 33 дБА




### Опции



Модель	Arena 100 / Arena 125				
	S	T	ST	H	SH
Шнурковый выключатель	•		•		•
Таймер		•	•	•	•
Датчик влажности				•	•

- **Таймер задержки выключения**
  - Настраиваемое время задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Датчик влажности**
  - Регулируемый порог активации датчика влажности от 60 % до 90 %.

### Габаритные размеры и монтаж



Размеры, мм	Ø D	Ø D1	L	L1
Arena 100	100	172	121	88
Arena 125	125	172	122	88

### Основные технические параметры

Модель	Arena 100	Arena 125
Напряжение, В	220-240	220-240
Частота, Гц	50	50
Потребляемая мощность, Вт	14	16
Ток, А	0.09	0.117
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	92 (26)	174 (48)
SFP, Вт/л/с	0.55	0.33
Уровень звукового давления, дБА*	33	35
Масса, кг	0,52	0,78

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



### Условное обозначение

Арена	100	H
Модель	Ø патрубков	Опция

### Аксессуары

#### Система воздуховодов



BlauPlast

#### Гибкие воздуховоды



BlauFlex

#### Решетки и колпаки



Decor, GM

#### Регуляторы скорости



CDT E0.5

MCD 60/0.3

#### Хомуты



K, KZ