






Гибкие воздуховоды BlauFlex




■ Гибкий воздуховод BlauFlex AM / BlauFlex AN

- Изготовлен из алюминиевой ленты толщиной 80 микрон (BlauFlex AN), 50 микрон (BlauFlex AM)
- Температурный диапазон: -30 ... +250 °C

	Модель	Диаметр (d)	Длина (L)	Толщина, микрон	
	BlauFlex AN 80/3	80 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 100/3	100 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 110/3	110 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 115/3	115 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 120/3	120 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 125/3	125 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 130/3	130 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 135/3	135 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 140/3	140 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 150/3	150 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 160/3	160 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 200/3	200 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 250/3	250 мм	3 м	80	
	BlauFlex AN 315/3	315 мм	3 м	80	
	BlauFlex AM 80/3	80 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 100/3	100 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 110/3	110 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 115/3	115 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 120/3	120 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 125/3	125 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 130/3	130 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 135/3	135 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 140/3	140 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 150/3	150 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 160/3	160 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 200/3	200 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 250/3	250 мм	3 м	50	
	BlauFlex AM 315/3	315 мм	3 м	50	



■ Гибкий воздуховод BlauFlex AF

- Изготовлен из алюминиевой фольги, ламинированной полиэстром на спиральном каркасе из стальной проволоки
- Температурный диапазон: -30 ... +250 °C (для BlauFlex AF M0), -30 ... +150 °C (BlauFlex AF M1)

	Модель	Диаметр (d)	Длина (L)	
	BlauFlex AF M0/102/1	102 мм	1 м	
	BlauFlex AF M0/102/3	102 мм	3 м	
	BlauFlex AF M0/102/6	102 мм	6 м	
	BlauFlex AF M0/102/10	102 мм	10 м	
	BlauFlex AF M0/127/1	127 мм	1 м	
	BlauFlex AF M0/127/3	127 мм	3 м	
	BlauFlex AF M0/127/6	127 мм	6 м	
	BlauFlex AF M0/127/10	127 мм	10 м	
	BlauFlex AF M0/152/1	152 мм	1 м	
	BlauFlex AF M0/152/3	152 мм	3 м	
	BlauFlex AF M0/152/6	152 мм	6 м	
	BlauFlex AF M0/152/10	152 мм	10 м	
	BlauFlex AF M1/102/1	102 мм	1 м	
	BlauFlex AF M1/102/3	102 мм	3 м	
	BlauFlex AF M1/102/6	102 мм	6 м	
	BlauFlex AF M1/102/10	102 мм	10 м	
	BlauFlex AF M1/127/1	127 мм	1 м	
	BlauFlex AF M1/127/3	127 мм	3 м	
	BlauFlex AF M1/127/6	127 мм	6 м	
	BlauFlex AF M1/127/10	127 мм	10 м	
	BlauFlex AF M1/152/1	152 мм	1 м	
	BlauFlex AF M1/152/3	152 мм	3 м	
	BlauFlex AF M1/152/6	152 мм	6 м	
	BlauFlex AF M1/152/10	152 мм	10 м	

■ Гибкий воздуховод BlauFlex PVC

- Изготовлен из ПВХ-пленки толщиной 65 мк белого цвета на спиральном каркасе из стальной проволоки
- Температурный диапазон: -18 ... +70 °С

	Модель	Диаметр (d)	Длина (L)	
	BlauFlex PVC/82/1	82 мм	1 м	
BlauFlex PVC/82/3	82 мм	3 м		
BlauFlex PVC/82/6	82 мм	6 м		
BlauFlex PVC/82/10	82 мм	10 м		
BlauFlex PVC/102/1	102 мм	1 м		
BlauFlex PVC/102/3	102 мм	3 м		
BlauFlex PVC/102/6	102 мм	6 м		
BlauFlex PVC/102/10	102 мм	10 м		
BlauFlex PVC/127/1	127 мм	1 м		
BlauFlex PVC/127/3	127 мм	3 м		
BlauFlex PVC/127/6	127 мм	6 м		
BlauFlex PVC/127/10	127 мм	10 м		
BlauFlex PVC/152/1	152 мм	1 м		
BlauFlex PVC/152/3	152 мм	3 м		
BlauFlex PVC/152/6	152 мм	6 м		
BlauFlex PVC/152/10	152 мм	10 м		

