

BLAUFLEX ISO N

ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Гибкие изолированные воздуховоды **BlauFlex Iso N** для систем бытовой и промышленной вентиляции, отопления и кондиционирования, где необходима теплоизоляция в сочетании с гибкостью воздуховода для предотвращения образования конденсата и теплопотерь



o Гибкий воздуховод BlauFlex Iso N

- Изготовлен из металлизированной полиэстровой пленки толщиной 40 микрон.
- Спиральный каркас из высокоуглеродистой стальной проволоки толщиной 0,8-1,5 мм.
- Изолирован слоем экологически чистой минеральной ваты 25 мм.
- Скорость потока воздуха до 30 м/с.
- Максимальное рабочее давление 3000 Па.
- Повышенная эластичность и температурная стойкость -30...+120 °С (до +120 °С кратковременно).
- Не выделяет никаких вредных веществ в процессе эксплуатации.

Модель	Ø d	l (длина)	Толщина основы, микрон	Толщина минеральной ваты
BlauFlex Iso N 82/7.6	82 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 102/7.6	102 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 127/7.6	127 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 152/7.6	152 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 162/7.6	162 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 182/7.6	182 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 203/7.6	203 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 254/7.6	254 мм	7,6 м	40	25 мм
BlauFlex Iso N 315/7.6	315 мм	7,6 м	40	25 мм

