

DECOR G

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ

Особенности

- Наружный настенный монтаж.
- Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт или для соединения с круглыми воздуховодами.
- Оборудованы гравитационными жалюзи для предотвращения обратной тяги.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.
- Скрытый монтаж крепежных элементов.
- Простота обслуживания.




Опции

Модель	Базовая модель	Патрубок
Decor 155x155G	•	
Decor 155x155/UG		•
Decor 185x185G	•	
Decor 185x185/125G		•
Decor 250x250G	•	
Decor 250x250/150G		•

Без присоединительного патрубка






Нерегулируемый патрубок Ø125 мм, Ø150 мм



Универсальный патрубок Ø100 мм, Ø125 мм, 55 × 110 мм



Габаритные размеры и монтаж



Модель	Размеры, мм				Ø D	Площадь живого сечения, м ²
	a	b	l	L1		
Decor 155x155G	154	110	15	—	—	0,0096
Decor 155x155/UG	154	110	15	45	100, 125, 55 × 110	0,0096
Decor 185x185G	186	142	15	—	—	0,016
Decor 185x185/125G	186	142	15	45	125	0,0113
Decor 250x250G	250	214	15	—	—	0,0177-0,056
Decor 250x250/150G	250	214	15	41	150	0,0177-0,056