


ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР SIF-AF

Виброизоляторы пружинные **SIF-AF** применяются для уменьшения шума и гашения вибрации, создаваемых вентиляторами, снижают динамические нагрузки, повышают надежность и долговечность вентиляционного оборудования.

Количество виброизоляторов, необходимое для комплектации одного вентилятора: 4 шт.

| Модель | Нагрузка, кг | Размеры и монтажные отверстия, мм | | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----|----|------|--------|
| | | L | H | C | Ød | Ширина |
| SIF-AF-1 | 7 | 105 | 70 | 82 | 10,5 | 58 |
| SIF-AF-2 | 15 | 105 | 70 | 82 | 10,5 | 58 |
| SIF-AF-3 | 24 | 105 | 80 | 82 | 10,5 | 58 |
| SIF-AF-4 | 29 | 105 | 90 | 82 | 10,5 | 58 |
| SIF-AF-5 | 35 | 105 | 113 | 82 | 10,5 | 58 |
| SIF-AF-6 | 50 | 105 | 113 | 82 | 10,5 | 58 |
| SIF-AF-7 | 80 | 105 | 113 | 82 | 10,5 | 58 |
| SIF-AF-8 | 120 | 105 | 113 | 82 | 10,5 | 58 |



РЕЗИНОВЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР SIG-AF

Виброизоляторы резиновые **SIG-AF** применяются для уменьшения шума и гашения вибрации, создаваемых вентиляторами, снижают динамические нагрузки, повышают надежность и долговечность вентиляционного оборудования.

Количество виброизоляторов, необходимое для комплектации одного вентилятора: 4 шт.

| Модель | Нагрузка, кг | Размеры и монтажные отверстия, мм | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|-----|----|----|----|-----|----|
| | | A | B | C | Ød | ØE | L | H |
| SIG-AF-1 | 5-35 | 5 | M8 | 60 | 9 | 30 | 80 | 40 |
| SIG-AF-2 | 35-80 | 10 | M10 | 76 | 11 | 40 | 105 | 52 |
| SIG-AF-3 | 50-120 | 10 | M10 | 76 | 11 | 45 | 105 | 52 |

