

# SILEO DESIGN V2

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

## Особенности



- Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает большой расход воздуха и низкий уровень шума.
- Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачественного, стойкого к ультрафиолету пластика.
- Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратного потока воздуха.
- Высокий уровень защиты от воды IP45 делает вентилятор идеальным решением для вентиляции ванной комнаты и санузла.
- Идеальное решение для периодической или постоянной вентиляции.
- **Sileo Design V2** обладает низким энергопотреблением.
- Двигатель установлен на специальных виброгасящих вставках для поглощения вибраций.
- В выходной патрубке вентилятора установлены специальные выпрямители потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.



**Производительность:**  
до 90 м³/ч  
25 л/с



**Мощность:**  
от 4,5 Вт  
**SFP:**  
от 0,27 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 22 дБА



## Опции



Модель	Sileo Design V2 100		
	S	T	H
Шнурковый выключатель	•		
Интервальный таймер		•	
Таймер задержки включения		•	•
Таймер задержки выключения		•	•
Датчик влажности			•

- **Таймер задержки включения**
  - Фиксированное время задержки включения 60 с.
- **Таймер задержки выключения**
  - Настраиваемое время задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Интервальный таймер**
  - Включенный интервальный таймер обеспечивает автоматическое включение вентилятора каждые 6, 12 или 24 часа на 2-30 минут, в зависимости от настроек таймера задержки выключения.
- **Датчик влажности**
  - Настраиваемый порог датчика влажности от 60% до 90%.

## Основные технические параметры

Модель	Sileo Design V2 100	
	min	max
Скорость		
Напряжение, В/Гц	220-240/50	
Потребляемая мощность, Вт	4,5	7
Ток, А	0,029	0,052
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	1850	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	60 (17)	90 (25)
SFP, Вт/л/с	0,27	0,28
Уровень звукового давления, дБА*	22	25


\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



### Условное обозначение

Sileo Design	V2	100	H
Модель	Двухскоростной	Ø патрубка	Опция

## Габаритные размеры



Размеры, мм	Ø D	B	L	L1
Sileo Design V2 100	99	200	130	49

### Аксессуары

Система воздуховодов

Гибкие воздуховоды

Решетки и колпаки

Регуляторы скорости

Хомуты



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDP-2/10



K, KZ