



# Aero Chrome 150 T

Осевой вентилятор с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 309
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения   | Aero Chrome 150 T |
|--|---------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 150               |
| Скорость   | -                   | 1                 |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220               |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240               |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 24                |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.13              |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 309               |
| Скорость вращения                                | -                   | 2400              |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 40                |
| Вес  | кг                  | 0.9               |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1                 |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 45                |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34              |

## Размеры

| a   | b   | c   | Ø d | e  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 198 | 170 | 119 | 150 | 30 |

