



Aero Still Chrome 100 S

Вентиляторы для вытяжной вентиляции помещений с высокими требованиями к уровню шума

- Максимальный расход воздуха: 84
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель

| | Единица измерения | Aero Still Chrome 100 S |
|--|---------------------|-------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 5.5 |
| Максимальный ток | А | 0.035 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 84 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP34 |


Размеры

| a | b | c | ∅ d | e |
|-----|-----|------|-----|------|
| 144 | 122 | 92.5 | 100 | 29.5 |



Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| CDT E1.8 |  | Регулятор скорости тиристорный |