



## Aero Still Chrome 100 SH

Вентиляторы для вытяжной вентиляции помещений с высокими требованиями к уровню шума

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения | Aero Still Chrome 100 SH |
|--|-------------------|--------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                | 100                      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                 | 220                      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                 | 240                      |
| Частота сети питания                             | Гц                | 50                       |
| Номинальная мощность                             | Вт                | 5.5                      |
| Максимальный ток                                 | А                 | 0.035                    |
| Максимальный расход воздуха                      | м³/час            | 84                       |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)             | 25                       |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                | 1                        |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                | 40                       |
| Класс защиты                                     | -                 | IP34                     |
| Материал крыльчатки                              | -                 | Пластик                  |
| Артикул  | -                 | 8003479                  |

### Размеры

| a   | b   | c    | ∅ d | e    |
|-----|-----|------|-----|------|
| 144 | 122 | 92.5 | 100 | 29.5 |

