



Aero Still Chrome 150 SH

Вентиляторы для вытяжной вентиляции помещений с высокими требованиями к уровню шума

- Максимальный расход воздуха: 254
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | Aero Still Chrome 150 SH |
|--|---------------------|--------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 19 |
| Максимальный ток | А | 0.14 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 254 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 33 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP34 |


Размеры

| a | b | c | ∅ d | e |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 198 | 170 | 119 | 150 | 30 |



Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| CDT E1.8 |  | Регулятор скорости тиристорный |