



## Aero Still Vintage 125


Вентиляторы для вытяжной вентиляции помещений с высокими требованиями к уровню шума

- Максимальный расход воздуха: 158
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Aero Still Vintage 125
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Максимальный ток	А	0.059
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	158
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31
Класс защиты	-	IP34

### Размеры

a	b	c	Ø d	e
168	144	97	125	30



## Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Aero Still Vintage 125					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-16	E	-7	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	158					
Потребляемая мощность (Вт)	9.4					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0.031					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0.038					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	51					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	