

AirWall E BLK

Бытовая настенная вентиляционная установка с высокоэффективным противотоковым теплообменником и управлением через приложение. Версии для холодного климата оснащены встроенными нагревателями, а также механической приточной и гравитационной вытяжной заслонкой

• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 200
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 28
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 38
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Преднагрев: Электрический
• Материал корпуса: АБС Пластик
• Датчик влажности: Встроенный
• Датчик CO2: Опциональный

	Единица измерения	AirWall E BLK				
Скорость	-	1	2	3	4	5
Размер подключаемого воздуховода	мм	250				
Фазность	-	1				
Максимальное напряжение питания	В	230				
Минимальное напряжение питания	В	220				
Номинальная мощность	Вт	5	13	19	26	33
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	200				
Максимальный ток	А	0.2				
Максимальный расход воздуха	м³/час	25	35	50	60	80
Максимальный расход воздуха (режим «Boost»)	м³/час	150				
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	12	13	18	22	28
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	22	23	28	32	38
Эффективность рекуперации, макс	%	98				
Тип рекуператора	-	Противоточный				
Материал рекуператора	-	Полистирол				
Вес	кг	17				
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40				
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20				
Минимальная толщина стены	мм	160				

Максимальная толщина стены	мм	760

Размеры

Аксессуары

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2
CD-3		Датчик углекислого газа

Колпаки

Наименование	Фото	Описание
AH-S AirWall white 250		Наружный металический колпак для тонких стен
AH-S AirWall chrome 250		Наружный металический колпак для тонких стен
AH-S AirWall anthracite 250		Наружный металический колпак для тонких стен

Колпаки

Наименование	Фото	Описание
AH AirWall white 250		Плоский наружный металический колпак
AH AirWall chrome 250		Плоский наружный металический колпак

AH AirWall anthracite 250		Плоский наружный металический колпак

Вставка-распределитель потоков

Наименование	Фото	Описание
DDE AH-S AirWall		Вставка-распределитель потоков для колпака AH-S 250. Для стеН >260мм

Каналы

Наименование	Фото	Описание
DE AirWall 500x238 EPP		Удлинитель канальный с разделением потоков воздуха, 500 мм
DEC AirWall 760		Удлиненная монтажная гильза, 760 мм

Фильтры

Наименование	Фото	Описание
FP 182x90x10 Coarse 45%/G3 PPI		Приточный фильтр — Coarse 45% / G3 PPI
FP 180x96x22 Coarse 65% / G4		Приточный (вытяжной) фильтр Тип U, I (с уплотнителем)
FP 180x96x22 ePM10 55% / M5		Приточный (вытяжной) фильтр Тип U, I (с уплотнителем)
FP 180x96x22 ePM1 55% / F7		Приточный фильтр Тип U, I (с уплотнителем)

Комплекты монтажные

Наименование	Фото	Описание
Pre-installation kit AirWall AH		Комплект предварительного монтажа для стен стандартной толщины. Состав: наружный колпак AH AirWall white 250, монтажная гильза 760 мм, заглушка, комплект клиньев, шаблон для отверстий, крепежный комплект
Pre-installation kit AirWall AH-S		Комплект предварительного монтажа для тонких стен. Состав: наружный колпак AH-S AirWall white 250, монтажная гильза 270 мм, заглушка, комплект клиньев, шаблон для отверстий, крепежный комплект

Completion Kit AirWall		Комплект финального монтажа. Состав: внутренний блок AirWall, шаблон для отверстий, крепежный комплект