



## Auto 100 IR


Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 98
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип двигателя: АС
- Датчик движения

	Единица измерения	Auto 100 IR
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	18
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	98
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Класс защиты	-	IP24

### Размеры

a	b1	b2	b3	c	∅ d	e
166	150	150	150	90	100	30



## Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Auto 100 IR					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Sound power level (дБ(A))	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	