



Axis-F 630 4E (220V/60Hz)

Осевые канальные вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Axis-F 630 4E (220V/60Hz)
Размер подключаемого воздуховода	мм	630
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	16.4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием





Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
645	674	715	11,5	740	250


Ø d
B
Ø D
Ø D1
Ø D2
L

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-F 630 4E (220V/60Hz)
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	149
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	37.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.8
Sound power level (дБ(A))	95